

# ANTI-SLIP

## DOE HET ZELF SET

### Antislip lak uitgevoerd met kunststof antislip poeder

- ✓ Geschikt voor diverse ondergronden
- ✓ Veilig
- ✓ Goed te reinigen
- ✓ Kleur transparant



### 2 componenten anti-slip coating 6170


#### Inhoud:

- 750 gram anti-slip coating
- 1 lakroller
- reiniger
- handschoen
- roerstok
- handleiding
- geschikt voor 7m<sup>2</sup>


### Doe het zelf

Simpel en snel in 5 stappen

Bij sterk vervuilde ondergrond (en) raden wij aan om de oppervlakte eerst 8 uur van te voren te ontvetten met een sanitair reiniger.




- 1** Ondergrond en voegen reinigen met meegeleverde reiniger. Breng de reiniger onverdund aan met een pluivrije doek. Na reiniging de ondergrond nawrijven met een schone droge doek.



- 2** Na droging, component A en B samenvoegen in de emmer en ca. 2 minuten roeren.



- 3** Antislip coating aanbrengen d.m.v. de bijgeleverde lakroller en houder. Rol de coating in één en dezelfde richting.



- 4** Antislip coating ruim aanbrengen op tegels en in diep gelegen voegen.



- 5** Materiaal goed laten opdrogen, stof droog na 3 uur, gebruiksklaar na 12 uur.

OFFICIËLE DEALER **TEGELVAST.nl**